


MAMPARA LINE

Características



Fabricación
Aluminio



Acabado en
Negro



8 mm
grosor



Bandas
decorativas
de aluminio




Sistema anti-cal
incorporado

- ⊙ Mampara de ducha de una hoja fija.
- ⊙ Altura de la mampara de 200cm.
- ⊙ Fabricación en vidrio templado con bandas decorativas de aluminio.
- ⊙ Grosor del vidrio de 8mm.
- ⊙ Tratamiento Easy clean incorporado en el vidrio.
- ⊙ Brazo de sujeción a pared con el mismo color de acabado.
- ⊙ Perfilería cuadrada con acabados en color negro.
- ⊙ Tornillería en acero inoxidable.
- ⊙ Disponibilidad de recambios.



Acabado	Medidas (cm)	Grosor (mm)	Referencia
Negro	100 x 200	8	MAMLINE100X200X8NG

Esquema de dimensiones



Ensayos

Características esenciales	Metodo de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud para la limpieza	Comprobación visual (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2)	✓
Resistencia al impacto / propiedad	100mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3)	✓

Certificaciones



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP:03 PANEL DE DUCHA FIJO
UNE-EN14428:2015

MAMPARA LINE

Características



Fabricación
Aluminio



Acabado en
Blanco



8 mm grosor



Bandas
decorativas
de aluminio




Sistema anti-cal
incorporado

- ⊙ Mampara de ducha de una hoja fija.
- ⊙ Altura de la mampara de 200cm.
- ⊙ Fabricación en vidrio templado con bandas decorativas de aluminio.
- ⊙ Grosor del vidrio de 8mm.
- ⊙ Tratamiento Easy clean incorporado en el vidrio.
- ⊙ Brazo de sujeción a pared con el mismo color de acabado.
- ⊙ Perfilera cuadrada con acabados en color blanco.
- ⊙ Tornillería en acero inoxidable.
- ⊙ Disponibilidad de recambios.



Acabado	Medidas (cm)	Grosor (mm)	Referencia
Blanco	100 x 200	8	MAMLINE100X200X8BL

Esquema de dimensiones



Ensayos

Características esenciales	Metodo de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud para la limpieza	Comprobación visual (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2)	✓
Resistencia al impacto / propiedad	100mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3)	✓

Certificaciones



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP:03 PANEL DE DUCHA FIJO
UNE-EN14428:2015